



# Lubrificante para Puxamento de Cabos

Dados Técnicos

Fevereiro / 2009

<b>Descrição do Produto</b>	Lubrificante para Puxamento de Cabos é um gel transparente claro, à base de polímeros solúveis em água, que produz suavidade e um baixo coeficiente de fricção durante o puxamento e arrasto de cabos.	
<b>Características do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versátil o compatível com todos os tipos de capas de cabos;</li><li>• Termicamente estável;</li><li>• Não mancha a roupa da pessoa que está aplicando o produto;</li><li>• Baixo coeficiente de fricção;</li><li>• Não contém nenhum tipo de cera, graxa ou silicone;</li><li>• Não danifica a cobertura dos cabos.</li></ul>	
<b>Modelos</b> 	<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>
	• WL/0,5L	Frasco com 0,5 litro
	• WL/1L	Frasco com 1 litro
	• WL/10L	Frasco com 10 litros
<b>Propriedades</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não inflamável</li><li>• Gel translúcido e tixotrópico</li><li>• Porcentagem de sólidos não voláteis – 2,5 a 3,5%</li><li>• PH – 6,5 a 8,5</li><li>• Faixa de temperatura de utilização: -5°C a 45°C</li></ul>	
<b>Exemplo de Uso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puxamento e arrasto de fios e cabos de energia ou telecomunicações;</li><li>• Lubrificação de partes ou componentes em geral para arrasto;</li><li>• Lubrificações temporárias contra atrito.</li></ul>	
<b>Modo de aplicar</b>	O lubrificante deve alcançar todos os pontos onde houver contato disco entre o cabo e o eletroduto. Normalmente se aplica uma boa quantidade ao redor de todo o cabo que deverá ser arrastado no eletroduto. A quantidade de lubrificante pode variar bastante de acordo com a dificuldade do arrasto do cabo.	
<b>Armazenagem</b>	Pode ser estocado em quaisquer condições normais. Apenas deve se manter o cuidado para que a embalagem abertas sejam fechadas para evitar evaporação do material.	
<b>Referência:</b>	- UL arquivo 842F	
<b>Produtos Elétricos</b> 3M do Brasil Ltda. Via Anhanguera km110, CX Postal 123, Campinas SP CEP 13001-970	 Centro de Relacionamento com o Cliente Linha Aberta 3M: 0800-132333 Home Page: <a href="http://www.3M.com.br">www.3M.com.br</a> e-mail: <a href="mailto:faleconosco@3M.com.br">faleconosco@3M.com.br</a>	

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.