



3M

Mastic 7662

Dados Técnicos

Nov / 2013

Descrição do Produto	Mastic auto aglomerante não secativo com tato permanente à base de borracha com cargas minerais. Massa isolante pode ser esticado, alongado e moldado em qualquer superfície irregular. Isento de metais pesados na formulação, atende aos requisitos da norma RoHS. Disponível nos tamanhos: 4g, 40 g, 60g, 100g e 1Kg ou conforme requerido.	
Características do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Ótima rigidez dielétrica; • Fácil aplicação e excelente conformabilidade; • Excelente vedação contra poeiras e água; • Não quebra ou se torna quebradiço mesmo após longo tempo de uso. 	
Normas	Atende os requisitos da Norma Européia – RoHS (Restrição ao uso de substâncias perigosas: Chumbo, Cádmio , Mercúrio e Cromo)	
Propriedades <i>Valores típicos não devem ser utilizados para especificação</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cor • Rigidez Dielétrica (Volts /mm) • Densidade g/cm³ máximo • Penetração (cone 150g) 1/10mm • Teor de sólidos (%) • Absorção de umidade % • Teor de cinzas (%) • Aderência • Secagem ao toque / total • Resistência a baixa temperatura. Aplicada nas placas de Aço, PVC, Polietileno (360 hs a - 30°C) • Resistência a alta temperatura. Aplicada nas placas de Aço, PVC, Polietileno (360 hs a 100°C) • Corrosão ao Cobre • Temperatura de operação (°C) máx. 	<ul style="list-style-type: none"> Bege 4.500 1,75 90 99,99 0,05 71,55 Tato permanente Não secativo Material aderido a superfície sem mudanças ou descolamento Excelente performance Material aderido a superfície sem mudanças ou escorrimto. Excelente performance Negativa 90
Exemplos de Uso	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar entrada de abelhas, insetos nos orifícios de postes de seção circular de redes de distribuição (tampar os furos de entrada dos fios terra); • Vedação contra umidade em caixa de proteção de emenda de telefonia, caixa de passagem de cabos, de distribuição, painéis e etc; • Proteção e vedação de partes internas dos carros, tais como: faróis, antenas, frisos, assoalhos etc • Isolamento contra penetração de água em chicotes automobilísticos. 	
Garantia (Shelf Life)	A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 2 anos, baseado na data da nota fiscal, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco (entre 16°C e 36°C) e com umidade relativa de até 80%.	
Referências	Métodos de testes 3M.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="164 1821 483 1989"> <p>3M Produtos Elétricos 3M do Brasil Ltda. Via Anhanguera km110, CX Postal 123, Campinas SP CEP 13001-970</p> </div> <div data-bbox="1042 1821 1417 1966" style="text-align: right;">  CRC Centro de Relacionamento com o Cliente Linha Aberta 3M: 0800-132333 Home Page: www.3M.com.br e-mail: faleconosco@3M.com.br </div> </div>		

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.